

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## LIANT ACRYLIQUE - SOLIDIFICATEUR BOIS

Version:1

Date de la première édition: 28/07/2015

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

1. 1. Identificateur de produit: LIANT ACRYLIQUE - SOLIDIFICATEUR BOIS
1. 2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées: Utilisations identifiées pertinentes : Résine très pénétrante et durcissante pour bois « pourris et vermoulus » attaqués par les vers : poutres, parquets colombages, meubles...
1. 3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité: FLUIDEMAIL-Empreintes spécialités  
ZI des Quatre Vents  
F-95650 Boissy  
France  
Tél: +33 (0)1 34 66 97 25  
Télécopie: +33 (0)1 34 66 97 79
1. 4. Numéro d'appel d'urgence: FR - INRS Tél: 01.45.42.59.59  
B - Centre Antipoisons Tél: 070/245.245

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2. 1. Classification de la substance ou du mélange: Le produit est dispensé de l'étiquetage conformément au règlement (CE) n°1907/2006 - 1272/2008 avec leurs modifications et adaptations traitant de la classification, l'emballage, et l'étiquetage des substances dangereuses
2. 2. N°CE: Non applicable.
2. 3. Éléments d'étiquetage (R - S):
2. 3. 1. Symbole(s): Aucun selon le règlement et directive (CE) n°1907/2006 - 1999/45 avec leurs modifications et adaptations.
2. 3. 2. Phrase(s) R: Aucune selon les règlements et directives (CE) n° 1907/2006 - 1999/45 avec leurs modifications et adaptations.
2. 3. 3. Phrase(s) S: Aucune selon les règlements et directives (CE) n° 1907/2006 - 1999/45 avec leurs modifications et adaptations.
2. 4. Éléments d'étiquetage (CLP - SGH):
2. 4. 1. Symbole(s): Aucun selon les règlements et directives (CE) n°19 07/2006 - 1272/2008 avec leurs modifications et adaptations.
2. 4. 2. Mention de danger: Aucune selon les règlements (CE) n°1907/2006 - 12 72/2008 avec leurs modifications et adaptations.
2. 5. Information(s) complémentaire(s): EUH208  
EUH208 Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut déclencher ou produire une réaction allergique.
2. 6. Autres dangers: -

### 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3. 1. Composant(s) contribuant aux dangers:
- bronopol (INN); 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol  
- N°Id: 603-085-00-8 - N°CE: 200-143-0 - N°CAS: 52-51-7  
- Conc. (% pds) : 0 < C ≤ 1  
- R-S :  
Classification: • Xn; R21/22 Xi; R37/38-41 N; R50 •  
- SGH :  
\* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - Tox. aiguë 4 - H302 - H312 - STOT un. 3 - H335 - Irr. cut. 2 - H315 \* SGH05 - Corrosion - Danger - Lés. oc. 1 - H318  
\* SGH09 - Environnement - Attention - Tox. aq. aiguë 1 - H400
  - 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one  
- N°Id: 613-088-00-6 - N°CE: 220-120-9 - N°CAS: 2634-33-5

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## LIANT ACRYLIQUE - SOLIDIFICATEUR BOIS

Version:1

Date de la première édition: 28/07/2015

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

- Conc. (% pds) :  $0 < C \leq 1$   
- R-S :  
Classification: • Xn; R 22 • Xi; R 38-41 • R 43 • N; R 50 •  
- SGH :  
\* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - Tox. aiguë 4 - H302 - Sens. cut. 1 - H317 - Irr. cut. 2 - H315 \* SGH05 - Corrosion - Danger - Lés. oc. 1 - H318  
\* SGH09 - Environnement - Attention - Tox. aq. aiguë 1 - H400

• 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one  
- N°CE: 220-239-6 - N°CAS: 2682-20-4  
- Conc. (% pds) :  $0 < C \leq 1$   
- R-S :  
Symbole(s): T C N - Phrase(s) R: 22-23-34-43-50  
- SGH :  
\* SGH06 - Tête de mort sur deux tibias - Danger - Tox. aiguë 2 - H301 - H330 \* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - Sens. cut. 1 - H317 \* SGH05 - Corrosion - Corr. cut. 1B - H314 - Lés. oc. 1 - H318  
\* SGH09 - Environnement - Attention - Tox. aq. aiguë 1 - H400 - Tox. aq. chron. 2 - H411

• benzoate d'ammonium

- N°CE: 217-468-9 - N°CAS: 1863-63-4  
- Conc. (% pds) :  $0 < C \leq 1$   
- R-S :  
Symbole(s): Xn - Phrase(s) R: 22  
- SGH :  
\* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - Tox. aiguë 4 - H302

• éthanol; alcool éthylique

- N°Id: 603-002-00-5 - N°CE: 200-578-6 - N°CAS: 64-17-5  
- Conc. (% pds) :  $0 < C \leq 1$   
- R-S :  
Classification: • F; R 11 •  
- SGH :  
\* SGH02 - Flamme - Danger - Liq. infl. 2 - H225  
- VME ppm = 1000 - VME mg/m<sup>3</sup> = 1900 - VLE ppm = 5000 - VLE mg/m<sup>3</sup> = 9500

• morpholine

- N°Id: 613-028-00-9 - N°CE: 203-815-1 - N°CAS: 110-91-8  
- Conc. (% pds) :  $0 < C \leq 1$   
- R-S :  
Classification: • R 10 • Xn; R 20/21/22 • C; R 34 •  
- SGH :  
\* SGH02 - Flamme - Attention - Liq. infl. 3 - H226  
\* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - Tox. aiguë 4 - H302 - H312 - H332 \* SGH05 - Corrosion - Danger - Corr. cut. 1B - H314  
- VME ppm = 20 - VME mg/m<sup>3</sup> = 71

• acide oléique éthoxylé

- N°CAS: 9004-96-0  
- Conc. (% pds) :  $0 < C \leq 1$   
- R-S :  
- Phrase(s) R: 52/53  
- SGH :  
- - - Tox. aq. chron. 3 - H412

• Terpinéol multiconstituant

- N°CAS: 8000-41-7  
- Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119553062-49

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## LIANT ACRYLIQUE - SOLIDIFICATEUR BOIS

Version:1

Date de la première édition: 28/07/2015

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

- Conc. (% pds) :  $0 < C \leq 1$
- R-S :
- Symbole(s): Xi - Phrase(s) R: 36/38
- SGH :
- \* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - Irr. cut. 2 - H315 - Irr. oc. 2 - H319
  
- Tricycoldecenyl-9- acetate
  
- N°CE: 226-501-6 - N°CAS: 5413-60-5
- Conc. (% pds) :  $0 < C \leq 1$
- R-S :
- Phrase(s) R: 52/53
- SGH :
- - - Tox. aq. chron. 3 - H412
  
- 2-methyl undecanal
  
- N°CE: 203-765-0 - N°CAS: 110-41-8
- Conc. (% pds) :  $0 < C \leq 1$
- R-S :
- Symbole(s): Xi N - Phrase(s) R: 38-43-50/53
- SGH :
- \* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - Sens. cut. 1 - H317 - Irr. cut. 2 - H315
- \* SGH09 - Environnement - Attention - Tox. aq. aiguë 1 - H400 - Tox. aq. chron. 1 - H410
  
- Alcool gras éthoxylé (polymère, matières premières listées dans EINECS)
- Conc. (% pds) :  $0 < C \leq 1$
- R-S :
- Symbole(s): Xn - Phrase(s) R: 22-41
- SGH :
- \* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - Tox. aiguë 4 - H302 \* SGH05 - Corrosion - Danger - Lés. oc. 1 - H318
  
- docusate sodique
- N°CE: 209-406-4 - N°CAS: 577-11-7
- Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119491296-29
- Conc. (% pds) :  $0 < C \leq 1$
- R-S :
- Symbole(s): Xi - Phrase(s) R: 38-41
- SGH :
- \* SGH07 - Point d'exclamation - Attention - Irr. cut. 2 - H315 \* SGH05 - Corrosion - Danger - Lés. oc. 1 - H318
  
- 2,2-diméthylpropane-1,3-diol
- N°CE: 204-781-0 - N°CAS: 126-30-7
- Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119480396-30
- Conc. (% pds) :  $0 < C \leq 1$
- R-S :
- Symbole(s): Xi - Phrase(s) R: 41
- SGH :
- \* SGH05 - Corrosion - Danger - Lés. oc. 1 - H318
  
- maléate de bis(2-éthylhexyle)
- N°CE: 205-524-5 - N°CAS: 142-16-5
- Conc. (% pds) :  $0 < C \leq 1$
- R-S :
- Symbole(s): Xn N - Phrase(s) R: 48/22-50/53

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## LIANT ACRYLIQUE - SOLIDIFICATEUR BOIS

Version:1

Date de la première édition: 28/07/2015

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

- SGH :  
\* SGH08 - Danger pour la santé - Attention - STOT rép. 2 - H373  
\* SGH09 - Environnement - Attention - Tox. aq. aiguë 1 - H400 - Tox. aq. chron. 1 - H410

Les libellés des phrases sont mentionnés à la rubrique 16.

### 4. PREMIERS SECOURS

#### 4. 1. Description des premiers secours:

4. 1. 1. Conseils généraux: Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente.  
Les symptômes sont décrits à la rubrique 11.
4. 1. 2. Inhalation: - Transporter la victime à l'air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée et si nécessaire appeler un médecin.  
- Respiration artificielle et/ou oxygène si nécessaire.
4. 1. 3. Contact avec la peau: - Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.  
- Laver au savon avec une grande quantité d'eau.  
- Si l'irritation de la peau persiste, consulter un médecin.
4. 1. 4. Contact avec les yeux: - Laver abondamment à l'eau (pendant 20 minutes minimum) en gardant les yeux grands ouverts et en retirant les verres de contact souples, puis se rendre immédiatement chez un médecin.
4. 1. 5. Ingestion: - NE PAS faire vomir.  
- Rincer la bouche, ne rien faire boire, calmer la victime, et la conduire immédiatement à la clinique ou chez le médecin.

#### 4. 2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

4. 2. 1. Inhalation: Irrite l'appareil respiratoire et peut provoquer des maux de gorge et déclencher une toux.  
Les symptômes d'une exposition excessive sont un étourdissement, des maux de tête, une lassitude, des nausées, la perte de conscience, l'arrêt de la respiration.
4. 2. 2. Contact avec la peau: Des composants du produit peuvent être absorbés à travers la peau.  
Des contacts fréquents ou prolongés peuvent dégraisser ou dessécher la peau, conduisant à une incommodité ou à des dermatites.
4. 2. 3. Contact avec les yeux: irritation légère des yeux (douleur, rougeur)
4. 2. 4. Ingestion: Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.  
Peut entraîner: oedème pulmonaire, difficulté sérieuse de respiration, vertiges

#### 4. 3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires :

Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.

### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5. 1. Moyens d'extinction: poudre chimique sèche, mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), eau pulvérisée, sable, terre.
5. 2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange: Danger d'explosion des vapeurs.  
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et se répandent sur le sol.  
En cas de feu le produit se décompose en: oxydes de carbone (CO et CO<sub>2</sub>) et fumées.  
Voir la rubrique 11 en ce qui concerne la toxicité du produit et la rubrique 10 en ce qui concerne la stabilité et réactivité du produit.
5. 3. Conseils aux pompiers: Utiliser un appareil respiratoire autonome et également un vêtement de protection
5. 4. Méthode(s) spéciale(s): Refroidir, si possible les récipients / citernes / réservoirs par pulvérisation d'eau.  
Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## LIANT ACRYLIQUE - SOLIDIFICATEUR BOIS

Version:1

Date de la première édition: 28/07/2015

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

5. 5. Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: Ne pas utiliser un jet d'eau.

### 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6. 1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: Evacuer le personnel vers un endroit sûr.  
Tenir à l'écart de toute source d'ignition.  
Etre vigilant à un retour de flamme possible.  
Assurer une ventilation adéquate.  
Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.  
Voir rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser.
6. 2. Précautions pour la protection de l'environnement: Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque.  
Endiguer et contenir le produit renversé.  
Ne pas permettre la pénétration dans les canalisations d'eau et égouts car cela créera un risque d'explosion. Si cela se produit avertir immédiatement les autorités locales.  
Eviter la contamination des eaux souterraines.  
Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage.
6. 3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Écoper ou pomper le liquide le plus rapidement possible à l'aide d'une pompe antidéflagrante ou à main. Mettre le liquide recueilli dans un récipient adéquat.  
Éponger avec un produit absorbant inerte (par exemple du sable, de la sciure, un agglomérant universel, un gel de silice).  
Collecter dans des récipients appropriés et fermés pour élimination.  
Éliminer comme un déchet dangereux.
6. 4. Référence à d'autres sections: Voir la rubrique 11 en ce qui concerne la toxicité du produit et la rubrique 10 en ce qui concerne la stabilité et réactivité du produit.

### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7. 1. Manipulation:
7. 1. 1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger: Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l'air  
Éviter tout contact avec les yeux et la peau et ne pas respirer les vapeurs et brouillards.  
Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où l'on utilise le produit.  
Douche, bain oculaire, et point d'eau à proximité.  
Porter un équipement de protection individuel (voir rubrique 8).
7. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique: Appareils électriques et éclairages antidéflagrants avec terre.  
Ne pas utiliser l'air comprimé pour remplir, mettre en fût ou en oeuvre.  
Eviter les décharges d'électricité statique.  
Ventilation le long du sol.  
Température maximum de manipulation: 40°C
7. 1. 3. Conseil(s) d'utilisation(s): Garder les emballages solidement fermés et les éloigner de sources chaleur, d'étincelles et de flammes nues. Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles.  
Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de manière à éviter toute fuite.
7. 2. Stockage:
7. 2. 1. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités: Entreposer dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées.
7. 2. 2. Mesure(s) d'ordre technique: Sol incombustible et imperméable formant cuvette de rétention.
7. 2. 3. Condition(s) de stockage: Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas (°C): 40 °C  
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.  
Conserver à l'abri du soleil et de toutes autres sources de chaleur.  
Conserver dans un endroit très bien ventilé.
7. 2. 4. Matière(s) incompatible(s) à Conserver à l'écart des: acides forts, bases fortes et substances comburantes.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## LIANT ACRYLIQUE - SOLIDIFICATEUR BOIS

Version:1

Date de la première édition: 28/07/2015

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

éloigner:

7. 2. 5. Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur: acier inoxydable, acier doux.

7. 2. 6. Matériaux d'emballage non adaptés: - Éviter certains plastiques solubles dans le produit.  
- caoutchoucs  
- aluminium

7. 3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s): Pas d'information disponible au sujet du produit.

### 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8. 1. Paramètres de contrôle:

8. 1. 1. Limite(s) d'exposition: • éthanol; alcool éthylique : VME ppm = 1000 - VME mg/m<sup>3</sup> = 1900 - VLE ppm = 5000 - VLE mg/m<sup>3</sup> = 9500  
• morpholine : VME ppm = 20 - VME mg/m<sup>3</sup> = 71

8. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique: Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits fermés.

8. 2. Contrôles de l'exposition:

8. 2. 1. Protection des voies respiratoires: En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. (appareil respiratoire avec filtre A )

8. 2. 2. Protection des mains: gants en caoutchouc nitrile

8. 2. 3. Protection de la peau et du corps: tablier et bottes résistants aux solvants

8. 2. 4. Protection des yeux: lunettes de sécurité ou écran facial

8. 3. Mesure(s) d'hygiène: Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant le travail.  
Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.  
Tenir l'atelier le plus propre et le mieux en ordre possible.

### 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9. 1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

9. 1. 1. Aspect: liquide

9. 1. 2. Couleur: incolore

9. 1. 3. Odeur: caractéristique

9. 1. 4. PH: Non déterminé.

9. 1. 5. Point / intervalle d'ébullition: Non déterminé.

9. 1. 6. Point d'éclair: >60°C

9. 1. 7. Limites d'explosivité: Non applicable.

9. 1. 8. Densité relative (eau = 1): 1.03±0.02

9. 1. 9. Viscosité: Non déterminé.

9. 2. Autres informations:

9. 2. 1. Hydrosolubilité: non soluble

9. 2. 2. Liposolubilité: Non applicable.

9. 2. 3. Solubilité aux solvants: Non applicable.

### 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## LIANT ACRYLIQUE - SOLIDIFICATEUR BOIS

Version:1

Date de la première édition: 28/07/2015

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

10. 1. Réactivité:	Stable dans les conditions d'utilisation et de stockage recommandées à la rubrique 7.
10. 2. Stabilité chimique:	Le produits est stable lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.
10. 3. Possibilité de réactions dangereuses:	Le produit peut polymériser après un dépassement notable de la durée ou de la température de stockage admissible.
10. 4. Conditions à éviter:	Ne pas exposer à des températures supérieures à 40 °C
10. 5. Matières incompatibles:	Eviter certains plastiques solubles dans le produit. Réagit violemment au contact de: acides forts, bases fortes, substances comburantes, aldéhydes.
10. 6. Produits de décomposition dangereux:	En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone.

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11. 1. Informations sur les effets toxicologiques:	Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible. Un examen médical périodique est recommandé. Sa fréquence est fonction du temps et de l'importance de l'exposition.
11. 2. Toxicité aiguë:	
11. 2. 1. Inhalation:	Pas d'information disponible au sujet du produit. Se reporter au paragraphe 3 sur la toxicité des substances.
11. 2. 2. Contact avec la peau:	Pas d'information disponible au sujet du produit. Se reporter au paragraphe 3 sur la toxicité des substances.
11. 2. 3. Contact avec les yeux:	Pas d'information disponible au sujet du produit. Se reporter au paragraphe 3 sur la toxicité des substances.
11. 2. 4. Ingestion:	Pas d'information disponible au sujet du produit. Se reporter au paragraphe 3 sur la toxicité des substances.
11. 3. Effet(s) spécifique(s):	La consommation d'alcool peut augmenter les effets toxiques.

### 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12. 1. Toxicité:	Aucun effet toxicologique sur l'environnement n'est connu ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.
12. 2. Persistance et dégradabilité:	Le produit n'est que partiellement biodégradable dans le sol et dans l'eau.
12. 3. Potentiel de bioaccumulation:	Pas d'information disponible au sujet du produit.
12. 4. Mobilité dans le sol:	Pas d'information disponible au sujet du produit.
12. 5. Résultats des évaluations PBT et vPvB:	Conformément à l'annexe XIII du règlement CE n°1907 /2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH) : le produit ne contient pas de substance satisfaisant au critère PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) ou au critère vPvB (très persistant et très bioaccumulable).
12. 6. Autres effets néfastes:	Pas d'information disponible au sujet du produit.
12. 7. Information(s) générale(s):	Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

### 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13. 1. Méthodes de traitement des déchets:	Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux. Peut être recyclé. Ne pas jeter les déchets à l'égout. Destruction par incinération / pyrolyse.
--	---

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## LIANT ACRYLIQUE - SOLIDIFICATEUR BOIS

Version:1

Date de la première édition: 28/07/2015

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

13. 2. Emballages contaminés: Les emballages souillés ne peuvent pas être traités comme des déchets ordinaires. Ne pas brûler les fûts vides ni les découper au chalumeau.

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

14. 1. Information(s) générale(s): Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.

14. 2. Numéro ONU: Non applicable.

14. 6. Dangers pour l'environnement: Non selon étiquetage 5.2.1.8 ADR/RID et 5.2.1.6.3 IMDG

14. 7. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: -

14. 8. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC: NA

### 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

15. 1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement: -

15. 2. Évaluation de la sécurité chimique: Pas d'évaluation de la sécurité chimique réalisée sur les mélanges.

### 16. AUTRES INFORMATIONS

16. 1. Législation(s) suivie(s): Cette fiche de données de sécurité répond au règlement (CE) 1907/2006 - 1272/2008 avec ses modifications et adaptations. 91 / 155

16. 2. Texte complet des phrases dont le n°figure en rubrique 3:

R21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion.  
R37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau.  
R41 Risque de lésions oculaires graves.  
R50 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
R22 Nocif en cas d'ingestion.  
R38 Irritant pour la peau.  
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.  
R23 Toxique par inhalation.  
R34 Provoque des brûlures.  
R11 Facilement inflammable.  
R10 Inflammable.  
R20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.  
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau.  
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.  
R48/22 Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H312 Nocif par contact cutané.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H318 Provoque des lésions oculaires graves.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H301 Toxique en cas d'ingestion.  
H330 Mortel par inhalation.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## LIANT ACRYLIQUE - SOLIDIFICATEUR BOIS

Version:1

Date de la première édition: 28/07/2015

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

	<p>H225 Liquide et vapeurs très inflammables. H226 Liquide et vapeurs inflammables. H332 Nocif par inhalation. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes &lt;ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus&gt; à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée &lt;indiquer la voie d'exposition&gt;.</p>
16. 3. Avis ou remarques importantes:	<p>Les informations données dans cette fiche de données sécurité sont basées sur l'état des connaissances actuelles en notre possession et notre expérience. Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs. Aucune responsabilité ne sera acceptée (sauf spécifiée par une loi) survenant suite à l'utilisation de l'information reprise dans cette fiche de données de sécurité.</p>
16. 4. Restrictions:	<p>Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et peut ne pas être valable en combinaison avec d'autre(s) produit(s).</p>
16. 5. 1. Date de la première édition:	28/07/2015
16. 5. 2. Version:	1
16. 6. Réalisé par:	C.LIMANDAS