

## Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.03.2020

Révision: 24.03.2020

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

**1.1 Identificateur de produit**

Nom du produit:	<b>DILUANT SYNTHETIQUE</b>
Code du produit:	0301
No CAS:	1330-20-7
Numéro CE:	215-535-7
Numéro index:	601-022-00-9
Numéro d'enregistrement	01-2119488216-32

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Emploi de la substance / de la préparation *Pas d'autres informations importantes disponibles.*

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Producteur/fournisseur:	Société CHARBONNEAUX BRABANT Société P. BRABANT Société FLOURENT BRABANT Société BRABANT CHIMIE Société HAUGUEL Saint Ouen Société HAUGUEL Gonfreville	TEL: 03-26-49-58-70 TEL: 03-20-41-28-05 TEL: 03-20-41-28-05 TEL: 02-38-87-81-75 TEL: 01-30-37-00-04 TEL: 02-32-79-55-00
-------------------------	---	--

Service chargé des renseignements: *Service Sécurité de la société CHARBONNEAUX BRABANT  
52 rue de Justice - Z.I. Port Sec  
51100 REIMS  
Tel: 03 26 49 58 70  
Courriel: chimie@charbonneaux.com*

**1.4 Numéro d'appel d'urgence:**

ORFILA téléphone: 01 45 42 59 59  
SAMU : 15  
POMPIERS: 18  
*Pour connaître la liste des médecins de garde contactez le 15.  
Emergency Number 112*

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS02 flamme

Flam. Liq. 3      H226 Liquide et vapeurs inflammables.



GHS08 danger pour la santé

STOT RE 2      H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
Asp. Tox. 1      H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.



GHS07

Acute Tox. 4      H312 Nocif par contact cutané.  
Acute Tox. 4      H332 Nocif par inhalation.  
Skin Irrit. 2      H315 Provoque une irritation cutanée.  
Eye Irrit. 2      H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
STOT SE 3      H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Aquatic Chronic 3 H413 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**2.2 Éléments d'étiquetage**

Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008  
Pictogrammes de danger

La substance est classifiée et étiquetée selon le règlement CLP.



GHS02



GHS07



GHS08

Mention d'avertissement

Danger

(suite page 2)

FR

**Nom du produit: DILUANT SYNTHETIQUE**

(suite de la page 1)

- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
- Mentions de danger

*XYLENES - Reaction mass of ethylbenzene and xylene (autre n°CE: 905-588-0)*  
*H226 Liquide et vapeurs inflammables.*  
*H312+H332 Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.*  
*H315 Provoque une irritation cutanée.*  
*H319 Provoque une sévère irritation des yeux.*  
*H335 Peut irriter les voies respiratoires.*  
*H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.*  
*H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.*  
*H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.*  
*P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.*  
*P102 Tenir hors de portée des enfants.*  
*P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.*  
*P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.*  
*P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.*  
*P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.*  
*P331 NE PAS faire vomir.*  
*P309+P311 EN CAS d'exposition ou de malaise: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.*  
*P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.*  
*P405 Garder sous clef.*  
*P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux conformément à la réglementation locale et nationale.*

- Conseils de prudence

- Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:

*Le produit ne possède pas, ou n'engendre pas en cours d'utilisation, d'autres propriétés dangereuses qui ne feraient pas l'objet d'une classification selon le règlement (CE) n°1272/2008.*

**· 2.3 Autres dangers**

- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT:

*Le produit ne possède pas de propriétés PBT telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.*  
*Non applicable.*

- vPvB:

*Le produit ne possède pas de propriétés vPvB telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.*  
*Non applicable.*

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

**· 3.1 Substances**

- No CAS Désignation
- Code(s) d'identification

1330-20-7 XYLENES - Reaction mass of ethylbenzene and xylene (autre n°CE: 905-588-0)

- Numéro CE:
- Numéro index:

215-535-7  
601-022-00-9

- Composants dangereux:
- SVHC

*néant*  
*néant*

- Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents / Étiquetage du contenu

XYLENE

≥30%

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

**· 4.1 Description des premiers secours**

- Remarques générales:

*Contacter le personnel secouriste et le service Hygiène Sécurité Environnement.*  
*LA RAPIDITE EST ESSENTIELLE.*

- Après inhalation:

*En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.*  
*Demander immédiatement conseil à un médecin.*  
*Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme.*

- Après contact avec la peau:

*Laver immédiatement à l'eau.*  
*En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.*  
*Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.*

- Après contact avec les yeux:

*Rincer les yeux, pendant 15 minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières et consulter un ophtalmologiste*  
*Vérifier que la victime ne porte pas de verres de contact, les retirer.*

- Après ingestion:

*Hospitaliser très rapidement.*  
*Tourner sur le côté une personne couchée sur le dos, qui est en train de vomir.*  
*Ne pas faire vomir sauf indication contraire du corps médical*

**· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

*Pas d'autres informations importantes disponibles.*

**· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

*Pas de traitement spécifique requis.*

FR  
(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.03.2020

Révision: 24.03.2020

**Nom du produit: DILUANT SYNTHETIQUE**

(suite de la page 2)

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
  - Moyens d'extinction: Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
  - Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Un jet d'eau à grand débit peut propager le feu
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
  - Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
  - Monoxyde de carbone (CO)
  - Dioxyde de carbone
  - Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.
  - Les eaux de ruissellement vers les égouts peut provoquer un incendie ou une explosion.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:**
  - Porter un appareil de protection respiratoire.
  - Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.
  - Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.
  - Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.
- Autres indications

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
  - Porter un appareil de protection respiratoire.
  - Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
  - Éviter le contact avec la peau et les yeux
  - NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**
  - Éviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.
  - En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
  - Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
  - Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant, liant universel, sciure).
  - Évacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
  - Assurer une aération suffisante.
  - Utiliser du matériel antidéflagrant
  - Le nettoyage à grandes eaux de quantité importantes en direction des égouts n'est pas autorisé.
- **6.4 Référence à d'autres rubriques**
  - Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
  - Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
  - Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
  - Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
  - Éviter la formation d'aérosols.
  - En cas de transvasement de quantités plus importantes sans dispositif d'aspiration, porter un appareil de protection respiratoire.
  - Convoyage pneumatique uniquement avec de l'azote.
  - Porter les équipements de protection requis avant toute manipulation (voir chapitre 8)
  - Si possible, utiliser un système de transfert clos.
  - Reporter l'étiquetage d'origine sur tout récipient utilisé pour un prélèvement.
  - Prévoir des douches et fontaines oculaires sur les lieux d'utilisation.
- Préventions des incendies et des explosions:
  - Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
  - Utiliser des appareils et armatures antidéflagrantes ainsi que des outils ne produisant pas d'étincelle.
  - Des vapeurs peuvent former avec l'air un mélange explosif.
  - Les équipements appropriés pour faire face aux incendies, les déversements et les fuites doivent être facilement accessibles.
  - Mise à la terre des équipements
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
  - Stockage:
    - Prévoir des sols étanches et résistant aux solvants.
    - Ne conserver que dans l'emballage d'origine.
    - N'utiliser que des emballages spécialement agréés pour la matière/le produit.
    - Les réservoirs de stockage doivent avoir une liaison équipotentielle électrique et une mise à la terre.
    - Selon les exigences particulières relatives au lieu de stockage, prévoir un système de rétention.
  - Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:
    - Ne pas stocker avec les aliments.
    - Conserver à l'écart des Produits incompatibles.
- Indications concernant le stockage commun:
  - Tenir les emballages hermétiquement fermés.
  - Stocker au frais et au sec dans des emballages bien fermés.
- Autres indications sur les conditions de stockage:

(suite page 4)

FR

**Nom du produit: DILUANT SYNTHETIQUE**

· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite de la page 3)

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: Sans autre indication, voir point 7.

· **8.1 Paramètres de contrôle**

· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

**CAS: 1330-20-7 XYLENES - Reaction mass of ethylbenzene and xylene (autre n°CE: 905-588-0)**

VLEP (France)	Valeur momentanée: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm Valeur à long terme: 221 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm risque de pénétration percutanée
PEL (U.S.A.)	Valeur à long terme: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm
REL (U.S.A.)	Valeur momentanée: 655 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm Valeur à long terme: 435 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm
TLV (U.S.A.)	Valeur momentanée: 651 mg/m <sup>3</sup> , 150 ppm Valeur à long terme: 434 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm BEI
AGW (Allemagne)	Valeur à long terme: 440 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm 2(II);DFG, EU, H

· DNEL

**CAS: 1330-20-7 XYLENES - Reaction mass of ethylbenzene and xylene (autre n°CE: 905-588-0)**

DNEL	(CONSOUMMATEURS) Inhalation - Effets systémiques à long terme: 14,8 mg/m <sup>3</sup> Dermal - Effets systémiques à long terme: 108 mg/kg bw/day Oral - Effets systémiques à long terme: 1,6 mg/kg bw/day (TRAVAILLEURS) Inhalation - Effets locaux à court terme: 298 mg/m <sup>3</sup> Inhalation - Effets systémiques à long terme: 77 mg/m <sup>3</sup> Dermal - Effets systémiques à long terme: 180 mg/m <sup>3</sup>
------	--

· PNEC

**CAS: 1330-20-7 XYLENES - Reaction mass of ethylbenzene and xylene (autre n°CE: 905-588-0)**

PNEC (*)	Eau : 0,327 mg/l Sédiment: 12,46 mg/kg Sol: 2,31 mg/kg STP: 6,58 mg/l
----------	--

· Composants présentant des valeurs limites biologiques:

**CAS: 1330-20-7 XYLENES - Reaction mass of ethylbenzene and xylene (autre n°CE: 905-588-0)**

BEI (U.S.A.)	1,5 g/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: Methylhippuric acids
BGW (Allemagne)	1,5 mg/l Untersuchungsmaterial: Vollblut Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Xylol  2000 mg/L Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Säure (alle Isomere)

· Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **8.2 Contrôles de l'exposition**

Les mesures de contrôle appropriées pour un lieu de travail particulier dépendent de la façon dont le produit est utilisé et du potentiel d'exposition.  
Si les contrôles techniques et les modes opératoires ne sont pas efficaces dans la prévention ou le contrôle de l'exposition, les équipements de protections individuels, qui donnent des résultats satisfaisants, doivent être utilisés.

· Equipement de protection individuel:

· Mesures générales de protection et d'hygiène:

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.  
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.  
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.  
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.  
Conserver à part les vêtements de protection.  
Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.  
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.  
Favoriser la mise en place de mesures de protection collectives par rapport aux mesures de protection individuelle.

· Protection respiratoire:

Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.  
En cas de risque d'exposition au delà des valeurs moyennes d'exposition, port obligatoire d'un équipement individuel de protection respiratoire.  
Utiliser des appareils conformes à une norme approuvée.

· Filtre recommandé pour une utilisation momentanée:

Attention! Les filtres ont une durée d'utilisation limitée.  
Filtre combiné adéquat par exemple ABEK- P2

(suite page 5)

**Nom du produit: DILUANT SYNTHETIQUE**

(suite de la page 4)

· Protection des mains:



Gants de protection

Norme EN 374

Changer régulièrement les gants.

Contrôler la perméabilité avant chaque nouvelle utilisation du gant.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation. Il convient de tenir compte du fait que la résistance d'un gant est influencée par des facteurs tels que la température d'utilisation du produit, sa concentration, l'épaisseur du gant, le temps d'immersion. Préserver du risque chimique demande de connaître également l'ensemble des autres paramètres propres au poste de travail (risque mécanique, thermique, dextérité requise, manipulation de pièces abrasives).

Se référer aux informations sur les résistances chimiques du fabricant de chaque gant et mener un essai préalable pour déterminer si le gant est adapté aux conditions d'utilisations réelles.

· Matériau des gants

Caoutchouc fluoré (Viton)

Gants laminés multicouches.

Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre.

Épaisseur du matériau recommandée: ≥ selon fabricant

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter. Il faut noter que la durabilité des gants de protection chimique peut être notablement plus courte que le temps de pénétration mesuré par la norme EN374 en raison des nombreux effets extérieurs spécifiques à un poste de travail.

Valeur pour la perméabilité: taux ≥ selon fabricant

· Protection des yeux:



Lunettes de protection hermétiques

· Protection du corps:

Vêtements de travail protecteurs

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

**· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· Indications générales.

· Aspect:

Forme:

Liquide

Couleur:

Incolore

· Odeur:

Caractéristique

· Seuil olfactif:

Information non disponible

· valeur du pH:

Non déterminé.

· Changement d'état

Point de fusion/point de congélation:

-95-13 °C

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:

136-152 °C

· Point d'éclair:

>23 °C

· Inflammabilité (solide, gaz):

Non applicable.

· Température d'auto-inflammation:

>432 °C

· Température de décomposition:

Non déterminé.

· Température d'auto-inflammabilité:

Non déterminé.

· Propriétés explosives:

Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.

· Limites d'explosion:

Inférieure:

1 Vol %

Supérieure:

7 Vol %

· Pression de vapeur à 20 °C:

6,5-9,5 hPa

· Densité à 20 °C:

0,87 g/cm³

· Masse volumique:

860-880 kg/m³

· Densité relative. à 20 °C

3,7 (Air=1)

· Solubilité dans/miscibilité avec

l'eau à 20 °C:

0,19 g/l

· Coefficient de partage: n-octanol/eau:

<3,2

· Viscosité:

Cinématique à 40 °C:

<0,9 mm²/s

· VOC (selon Directive 1999/13/CE):

870,0 g/l

FR

(suite page 6)

**Nom du produit: DILUANT SYNTHETIQUE**

(suite de la page 5)

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Chaleur / source de chaleur  
Eviter l'accumulation de charges électrostatiques.
- **10.5 Matières incompatibles:** Acides forts
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** La combustion génère des oxydes de carbone

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

- **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë:** Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.
- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
- **CAS: 1330-20-7 XYLENES - Reaction mass of ethylbenzene and xylene (autre n°CE: 905-588-0)**

Oral	LD50 (supplémentaire)	3.523 mg/kg (RAT)
Dermique	LD50	1.100 mg/kg (ATE)
Inhalatoire	LC50 (supplémentaire)	6.350 mg/l (RAT) (4H)
	LC50	11 mg/l (ATE)

  - Par voie orale: Les données disponibles indiquent que les critères de classification ne sont pas remplis
  - Par voie cutanée: Nocif par contact avec la peau.
  - Par inhalation: Nocif par inhalation.
  - **Effet primaire d'irritation:**
  - Corrosion cutanée/irritation cutanée Provoque une irritation cutanée.
  - Lésions oculaires graves/irritation oculaire Provoque une sévère irritation des yeux.
  - **Sensibilisation:** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
  - **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction):**
  - Mutagénicité sur les cellules germinales Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
  - Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
  - Toxicité pour la reproduction Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
  - **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique** Peut irriter les voies respiratoires.
  - **Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
  - **Danger par aspiration** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

- **12.1 Toxicité**
- Toxicité aquatique:
- **CAS: 1330-20-7 XYLENES - Reaction mass of ethylbenzene and xylene (autre n°CE: 905-588-0)**

CE50 (écologique)	2,2 mg/l (ALGUES) (73h) Selenastrum capricornutum	
LD50 (écologique)	1 mg/l (DAPHNIES) (24H - OCDE 202) Daphnia magna	
	2,6 mg/l (POISSONS) (96h - OCDE 203) Oncorhynchus mykiss	

- **12.2 Persistance et dégradabilité**
- **CAS: 1330-20-7 XYLENES - Reaction mass of ethylbenzene and xylene (autre n°CE: 905-588-0)**

Biodegradabilité	% (*) En milieu aérobie, le produit est intrinsèquement biodégradable. En milieu anaérobie, le produit est biodégradable dans les conditions de dénitrification.
------------------	---

- **12.3 Potentiel de bioaccumulation**
- **CAS: 1330-20-7 XYLENES - Reaction mass of ethylbenzene and xylene (autre n°CE: 905-588-0)**

Log Pow	<3,2 (*)
---------	----------

- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Effets écotoxiques: Nocif pour les organismes aquatiques.
- Remarque: Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.  
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
- Autres indications écologiques: Nocif pour les organismes aquatiques.
- Indications générales:
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- PBT: Le produit ne possède pas de propriétés PBT telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.  
Non applicable.

(suite page 7)

**Nom du produit: DILUANT SYNTHETIQUE**

· vPvB: (suite de la page 6)  
Le produit ne possède pas de propriétés vPvB telles que définies à l'annexe XIII du règlement (CE) n°1907/2006.  
Non applicable.

· **12.6 Autres effets néfastes**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

· **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

· Recommandation:  
Doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. Doit faire l'objet d'un traitement spécial conformément aux prescriptions légales. Pour la manipulation des déchets, prendre les précautions définies aux chapitres 7 et 8. Réutilisation ou recyclage lorsque c'est possible, sinon incinération selon les méthodes recommandées d'élimination.

· Code déchet:  
Des données concernant l'utilisation par le consommateur sont nécessaires pour déterminer le code déchet.

· Emballages non nettoyés:  
Recommandation:  
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la même manière que le produit.  
Ne pas découper, perforez ou souder sur ou à proximité des emballage vides.  
Les emballages vides peuvent contenir des résidus dangereux.  
Ne pas retirer l'étiquette de l'emballage tant qu'il n'est pas nettoyé.  
Ne pas traiter l'emballage vide comme un déchets ménager.  
Ne pas incinérer un emballage fermé.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

· **14.1 Numéro ONU**  
· ADR, IMDG, IATA UN1307

· **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**  
· ADR 1307 XYLÈNES  
· IMDG, IATA XYLENES

· **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

· ADR



· Classe 3 (F1) Liquides inflammables.  
· Étiquette 3

· IMDG, IATA



· Class 3 Liquides inflammables.  
· Label 3

· **14.4 Groupe d'emballage**  
· ADR, IMDG, IATA III

· **14.5 Dangers pour l'environnement:** Non applicable.

· **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Attention: Liquides inflammables.  
· Numéro d'identification du danger (Indice Kemler): 30  
· No EMS: F-E,S-D

· **14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC** Non applicable.

· Indications complémentaires de transport:

· ADR

· Quantités limitées (LQ) 5L  
· Quantités exceptées (EQ) Code: E1  
Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml  
Quantité maximale nette par emballage extérieur: 1000 ml

· Catégorie de transport 3  
· Code de restriction en tunnels D/E

· IMDG

· Limited quantities (LQ) 5L  
· Excepted quantities (EQ) Code: E1  
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml  
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(suite page 8)

**Nom du produit: DILUANT SYNTHETIQUE**

(suite de la page 7)

· "Règlement type" de l'ONU: UN 1307 XYLÈNES, 3, III

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

- TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques)
- Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances  
*la substance est comprise*
- Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances  
*la substance est comprise*
- Australian Inventory of Chemical Substances  
*la substance est comprise*
- Canadian Domestic Substances List (DSL)  
*la substance est comprise*
- Korean Existing Chemical Inventory  
*la substance est comprise*
- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 *voir chapitre 2*
- Directive 2012/18/UE
- Substances dangereuses désignées - ANNEXE I  
*la substance n'est pas comprise*  
*P5c LIQUIDES INFLAMMABLES*
- Catégorie SEVESO
- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas *5.000 t*
- Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut *50.000 t*
- RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII  
*Conditions de limitation: 3*
- Indications sur les restrictions de travail: *Rubriques nomenclature ICPE (France): 4330, 4331*  
*Respecter les réglementations nationales applicables (ICPE, Code du travail, Maladies professionnelles)*
- Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57 *Néant*
- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** *Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée.*

### RUBRIQUE 16: Autres informations

*Ces informations ne dispensent pas l'utilisateur de contrôler le produit et n'engagent en aucun cas notre responsabilité quant à l'utilisation pour laquelle il le destine.*

*Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.*

- Domaines d'application selon la directive 98/8/CE - Règlement CE 528/2012. *Non concerné*
  - Service établissant la fiche technique: *-*
  - Contact: *voir Rubrique 1*
  - Acronymes et abréviations: *-*  
*Voir Rubrique 1*
- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer*  
*IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)*  
*ICAO: International Civil Aviation Organisation*  
*ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)*  
*ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route*  
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*  
*IATA: International Air Transport Association*  
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*  
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*  
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*  
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*  
*DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)*  
*PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)*  
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*  
*LD50: Lethal dose, 50 percent*  
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*  
*SVHC: Substances of Very High Concern*  
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*  
*Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3*  
*Acute Tox. 4: Toxicité aiguë - voie cutanée – Catégorie 4*  
*Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2*  
*Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2*  
*STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3*

(suite page 9)

FR

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.03.2020

Révision: 24.03.2020

**Nom du produit: DILUANT SYNTHETIQUE**

(suite de la page 8)

STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2  
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1  
Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3

\* Données modifiées par rapport à la version précédente

FR

(suite page 10)

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 24.03.2020

Révision: 24.03.2020

**Nom du produit: DILUANT SYNTHETIQUE**

(suite de la page 9)

**Annexe: Scénario d'exposition**· **Désignation brève du scénario d'exposition** Non disponible

FR