



# DEGRAISSANT TOUS METAUX

*Nettoie les pièces mécaniques*

Conditionnement disponible : 1 litre, 5 litres

Nomenclature douanière : 34029090

## UTILISATIONS & MODE D'EMPLOI

• **Dégraissier tous les métaux et tout matériel électrique hors tension, blocs moteurs, embrayages, traces de bitume sur les carrosseries automobiles et tout mécanisme souillé par des graisses ou du cambouis:** Appliquer pur au pinceau ou par trempage. Essuyer la pièce avant nouvelle utilisation ou peinture.

**AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE DANS UN ENDROIT PEU VISIBLE.**



Phebus

## DONNÉES LOGISTIQUES

	Code produit	EAN produit	P.net U.V.C. (gr)	P. brut U.V.C. (gr)	Dim. U.V.C. L/l/h (mm)	Unité par carton	P. brut carton (gr)	Dim. carton L/l/h (mm)	Palettisation	P. brut palette (kg)	Dim. palette L/l/h (cm)
1 litre FLUORE	0076311990	3077317631194	792	855	78/78/250	12	10500	320/240/265	60	655	120/80/171
5 litres FLUORE	0076348290	3077316382905	3966	4233	187/137/285	3	12700	404/196/296	48	634,6	120/80/133,4

**AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.  
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).**

**L'ENSEMBLE DE CES INFORMATIONS SONT À RETROUVER SUR NOTRE SITE :  
[www.charbonneaux.com](http://www.charbonneaux.com)**

**CHARBONNEAUX - BRABANT**

Z.I du port sec - 5, rue de Valmy Depuis 1797  
CS 20030 - 51722 REIMS Cedex - FRANCE  
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 - FAX : +33 (0)3 26 49 58 95





CHARBONNEAUX  
BRABANT  
1797

# Fiche de Spécifications

## DEGRAISSANT TOUS METAUX

N° de fiche / Code du produit : 00763

Edition des spécifications : 29/09/2020

Remplace : nov.-10

Vérifiée le : 29/09/2020

FDS n°: FDS n° 0319

Etablissement conditionneur : CBX BRABANT Site Valmy

Aspect		Clair et limpide	
Masse volumique à 20°C	I 824-2 Méthode 28	0,785 - 0,815	Kg/L
Indice de réfraction à 20°C	I 824-2 Méthode 28	1,436- 1,448	

Point de fusion		Non déterminé	°C
Point ébullition		150	°C
Point éclair		> 60	°C
T° auto inflammation		> 230	°C
Limites explosion			
Inférieure		0,6	vol%
Supérieure		7	vol%
Pression de vapeur à 20°C		0,6	hPa
Solubilité dans l'eau		< 0,002	g/L

### 2. Limite de Garantie : A LIRE ATTENTIVEMENT

- L'information contenue dans ce document est fournie de bonne foi et fondée sur l'état actuel de nos connaissances. Elle ne constitue pas une garantie, sauf en ce qui concerne les spécifications.
- Cette information ne dispense pas l'utilisateur d'un contrôle à réception. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit et de sa mise en œuvre en fonction de l'application souhaitée. Il doit également s'assurer que l'usage qu'il fait du produit est en accord avec la législation en vigueur.
- Ladite garantie est limitée à la valeur d'achat du produit ou à son remplacement.

**Ce document n'est pas géré par notre service qualité dans le cas où aucune livraison n'a été réalisée dans les 12 derniers mois. Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale**

Charbonneaux Brabant  
Zi Port sec  
5 2 rue de la Justice  
51100 Reims  
France

Telephone +33 (0)0 26 49 58 70  
chimie@charbonneaux.com  
www.charbonneaux.com