



DÉTARTRANT

Elimine le tartre

Conditionnement(s) disponibles(s): 250ML - 1L

Nomenclature douanière : 28092000

UTILISATIONS & MODE D'EMPLOI

- Détartrer les cafetières et bouilloires électriques : Verser le détartrant dans le réservoir d'eau. Mettre l'appareil en marche comme pour passer le café ou faire bouillir l'eau. L'eau sortira trouble, entraînant le calcaire qui s'était déposé à l'intérieur. Procéder à plusieurs rinçages avec de l'eau claire.
- Détartrer les fers à repasser, centrales et nettoyeurs vapeur, décolleuses à papiers peints, etc : Introduire le détartrant pour un traitement à froid de 12 mn. Chauffer ensuite l'appareil pendant 15 mn et laisser s'échapper la vapeur. Rincer à l'eau claire, puis vider l'appareil.



NB : 1 L : prêt à l'emploi. 250 ml : concentré à diluer (10 bouchons par litre d'eau). NB : AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE SUR UNE SURFACE PEU VISIBLE.

+ PRODUITS



Détartrant : cafetière, bouilloire, fer à repasser, nettoyeur vapeur...



1L : Prêt à l'emploi



250ML : Dilution possible

DONNÉES LOGISTIQUES

	Code produit	EAN produit	Pnet U.V.C. (gr)	P.brut U.V.C. (gr)	Dim. U.V.C. L/V/h (mm)	Unité par carton	P.brut carton (gr)	Dim. carton L/V/h (mm)	Palettisation	P.brut palette (kg)	Dim. palette L/V/h (cm)
1 litre PET	0010211990	3077311021199	1000	1083	78/78/246	12	13000	320/240/265	60	805	120/80/171
250 ml FLACON	0010237590	3077310275906	300	332	56/154	15	5800	290/175/170	102	616.6	120/80/117

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com

L'ensemble de ces informations est à retrouver sur notre site : www.phebus-qualipro.com

