Pour peindre et diluer





DILUANT PEINTURES À L'EAU

Facilite l'application des peintures à l'eau.

Conditionnement(s) disponibles(s): 1L Nomenclature douanière : 22019000

UTILISATIONS & MODE D'EMPLOI

- · Faciliter l'application en améliorant la glisse des peintures à l'eau.
- · Éviter les surépaisseurs et l'apparition de raccords.
- Couvrir une plus grande surface, sans diminuer l'opacité. Verser 10 cl dans
 1L de peinture ou 20 cl pour les peintures décoratives.

<u>Autres applications sur www.phebus-qualipro.com</u>



NB : Éviter d'utiliser avec les peintures foncées. AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE DANS UN ENDROIT PEU VISIBLE.





Diluant



Facilite l'application pour les peintures à l'eau



Permet de couvrir une plus grande surface

DONNÉES LOGISTIQUES

	Code produit	EAN produit	P.net U.V.C. (gr)	P. brut U.V.C (gr)	Dim. U.V.C. L/Vh (mm)	Unité par carton	P. brut carton (gr)	Dim. carton L/Vh (mm)	Palettisation	P. brut palette (kg)	Dim. palette L/I/h (cm)
1 litre PET	0167011990	3077317019909	1042	1125	78/78/246	12	13500	320/240/265	60	835	120/80/171

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com

L'ensemble de ces informations est à retrouver sur notre site : www.phebus-qualipro.com



Fiche de Spécifications

CHARBONNEAUX BRABANT

ADDITIF PEINTURE A L'EAU

1797

N° de fiche / Code du produit : 01670

Edition des spécifications : 19/05/2020

Remplace : 1670 ind 0 Vérifiée le : 19/05/2020

FDS n°: FDS n° 0355

Etablissement conditionneur: CBX BRABANT Site Valmy

Aspect Clair et limpide

Indice de réfraction à 20°C 1824-2 Méthode 28 1,358

Masse volumique à 20°C I824-2 méthode 28 1,03 Kg/L

Point de fusion Non déterminé °C
Point ébullition 100 °C
Point éclair > 100 °C
T° auto inflammation 410 °C
Limites explosion Non explosif
Solubilité dans l'eau Soluble

2. Limite de Garantie : A LIRE ATTENTIVEMENT

- L'information contenue dans ce document est fournie de bonne foi et fondée sur l'état actuel de nos connaissances. Elle ne constitue pas une garantie, sauf en ce qui concerne les spécifications.
- Cette information ne dispense pas l'utilisateur d'un contrôle à réception. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit et de sa mise en œuvre en fonction de l'application souhaitée. Il doit également s'assurer que l'usage qu'il fait du produit est en accord avec la législation en vigueur.
- Ladite garantie est limitée à la valeur d'achat du produit ou à son remplacement.

Ce document n'est pas géré par notre service qualité dans le cas où aucune livraison n'a été réalisée dans les 12 derniers mois. Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale

Charbonneaux Brabant Zi Port sec 5 2 rue de la Justice 51100 Reims France Telephone +33 (0)0 26 49 58 70 chimie@charbonneaux.com www.charbonneaux.com