



# DILUANT SYNTHÉTIQUE

*Diluant peintures.*

Conditionnement disponible : 1 litre, 5 litres, 23 litres, 200 litres

Nomenclature douanière : 38140090

## UTILISATIONS & MODE D'EMPLOI

Le pouvoir solvant du diluant synthétique, supérieur à celui du white spirit, permet d'améliorer l'effet de surface en évitant les traces de pinceau.

- **Nettoyer les outils d'application:** Laisser tremper le matériel d'application plusieurs heures dans un récipient contenant du diluant synthétique.
- **Enlever les taches de peinture fraîche:** Pour détacher, imprégner un chiffon et tamponner la tache jusqu'à sa disparition.

**AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE DANS UN ENDROIT PEU VISIBLE.**



Phebus

## DONNÉES LOGISTIQUES

	Code produit	EAN produit	P.net U.V.C. (gr)	P. brut U.V.C (gr)	Dim. U.V.C. L//h (mm)	Unité par carton	P. brut carton (gr)	Dim. carton L//h (mm)	Palettisation	P. brut palette (kg)	Dim. palette L//h (cm)
1 litre FLUORE	0031411990	3077313141192	865	950	78/78/250	12	11400	320/240/265	60	709	120/80/171
5 litres FLUORE	0031448290	3077311482907	4350	4600	187/127/285	3	13800	404/196/296	48	687,4	120/80/133,4
23 litres METAL	00314101	3077313101004	20000	21600	310/310/420	-	-	-	22	500,2	129,6/83,6/99

**AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.  
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).**

**L'ENSEMBLE DE CES INFORMATIONS SONT À RETROUVER SUR NOTRE SITE :**

**[www.charbonneaux.com](http://www.charbonneaux.com)**

**CHARBONNEAUX - BRABANT**

Z.I du port sec - 5, rue de Valmy Depuis 1797  
CS 20030 - 51722 REIMS Cedex - FRANCE  
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 - FAX : +33 (0)3 26 49 58 95

