

# Durcisseur Bois Vermoulu

Date de mise à jour : 11/02/2025

## DESCRIPTION

Le Durcisseur bois vermoulu consolide les bois très attaqués par les insectes et ramollis par l'humidité et permet ainsi de conserver les bois anciens.

Le Durcisseur bois vermoulu durcit les fibres du bois. Il est incolore.

Il s'utilise sur des meubles à restaurer, des portes, des volets, ... Sur meubles cirés, il faut au préalable éliminer la cire avec la popote bois.

## PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur / extérieur	Solvanté	NC	NC	0.45L
MATÉRIEL D'APPLICATION			SUPPORTS	
Pinceau, brosse			Bois abimés, attaqués par des insectes	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Densité à 25°C	0.98 ± 0.02
Extrait sec	37 ± 2 %
Solvant	Acétone
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

## CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches
Rendement		Selon support
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher	30 minutes
	Séchage complet	3h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		Acétone

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur [www.id-paris.com](http://www.id-paris.com)

## CONSEILS D'UTILISATION

### APPLICATION

1. Appliquez le Durcisseur soit par badigeonnage, soit par trempage. Saturez votre bois de manière à remplir tous les trous et galeries.
2. Si vous souhaitez supprimer l'aspect légèrement brillant du Durcisseur appliquez une mèche coton imbibée d'acétone 5 min après application.  
Sec en surface au bout de 30 min.

*Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.*

*Avant toutes finitions, laissez sécher  $\pm 3h$  et unifiez la surface avec une laine d'acier 000*

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur [www.id-paris.com](http://www.id-paris.com)