EMULSION VITRIFIANTE



Famille PROTECTION SOL

Code Tarif 4901

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L'Emulsion Vitrifiante protège durablement et donne, sans lustrer, un brillant intense et durable (10 mois) à vos parquets et escaliers en bois bruts, cirés, vitrifiés, peints ou stratifiés ... Une application légère permet d'obtenir un aspect satiné.

Sa formule est anti-taches et anti-glissante.

La couleur jaune cire de cette émulsion rénove la teinte du bois et contribue à masquer les défauts d'aspect : rayures, traces de chocs, usure dues aux passages fréquents.

DOMAINE D'UTILISATION

Parquets et escaliers : bruts, cirés, vitrifiés, stratifiés...

MODE D'EMPLOI

- selon les modes d'application et les sols, peut se diluer légèrement à l'eau pour faciliter l'application.
- utiliser le Décapant Toutes Emulsions AVEL avant la première application et toutes les 10 couches.
- sèche en 20 mn. Deuxième couche après 40mn.
- résistance optimale après 24 heures.
- l'entretien courant se fait de façon économique avec le Shampoing Cirant Métallisé Parquets AVEL ci-dessous qui comprend un détergent mais qui renforce l'Emulsion.

EMBALLAGE / CONDITIONNEMENT

Contenance	EMBALLAGE				CONDITIONNEMENT			
	Туре	Dimension mm			Quantité par	Dimension mm		
		Largeur	Hauteur	Profondeur	carton	Longueur	Largeur	Hauteur
11	Bidon PE étiqueté	105	220	55	6	220	180	235
51	Bidon PE étiqueté	175	280	120	4	365	283	280

CODE ARTICLE / GENCOD

		GENCOD		
DESIGNATION	Contenance		Code article	
			Code tarif	
EMULSION VITRIFIANTE	1 L	332401	4901	601
EMULSION VITRIFIANTE	5 L	332401	4901	908

