

# ESSENCE A 60/95

## Fiche Technique

Date de mise à jour : 23/06/2015

Remplace la FT du : 09/05/2011

Version FT: 11

### SPÉCIFICATIONS DE VENTES

Paramètres	Unité	Mini - Maxi	Méthode/Commentaires
Aspect	Liquide, limpide, incolore		
Densité à 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0,670 - 0,705	
Indice de réfraction à 20° C		1,373 - 1,392	

### SPÉCIFICATIONS DE VENTE GARANTIES PAR NOS FOURNISSEURS

Paramètres	Unité	Mini - Maxi	Méthode/Commentaires
Couleur	Saybolt	≥ 30	
Teneur en arômes	ppm	≤ 100	
teneur en benzène	ppm	≤ 10	
teneur en n-hexane	% m/m	≤ 3,5	

### VALEURS TYPIQUES (DONNÉES FOURNISSEURS À TITRE INDICATIF)

Paramètres	Unité	Mini - Maxi	Méthode/Commentaires
Intervalle de distillation	°C	60 - 95	

### INFORMATIONS PRODUIT

N° CAS : 64742-49-0

N° CE (EINECS) : 265-151-9

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

#### Conditions de stockage :

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Éviter : Chaleur et lumière solaire. Sources d'inflammation. Humidité.

Fin du document

Les fiches de données de sécurité sont envoyées par mail selon les dispositions réglementaires lors de l'expédition de nos produits. Elles sont également disponibles auprès de notre force de vente.

DENEGATION DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique proviennent de sources que nous considérons dignes de bonne foi et sont données à titre indicatif. Les renseignements mentionnés ci-dessus n'exonèrent pas le client de contrôler le produit lors de sa réception. Les informations relatives aux applications n'engagent en rien notre responsabilité et doivent être adaptées à chaque cas particulier par l'utilisateur. Veuillez contacter nos services pour de plus amples informations.

Motif de la mise à jour :

Date d'impression : 23/06/2015

FR (français)

1/1