



ESSENCE À LA TÉRÉBENTHINE

Entretien des sols et des bois

Conditionnement(s) disponibles(s): 1L

Nomenclature douanière : 38051010

UTILISATIONS & MODE D'EMPLOI

- Entretien et lustrer le sol : Mélanger 25 à 50% d'essence à la térébenthine avec 50 à 75% d'huile de lin Phebus et 1 bouchon de siccatif Phebus.
- Accélérer le séchage des peintures : Ajouter 5% (maximum) d'essence à la térébenthine à la peinture.
- Nettoyer les bois : Appliquer pur, au chiffon.
- Diluer les peintures à l'huile d'art.

Autres applications sur www.phebus-qualipro.com



NB : AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE DANS UN ENDROIT PEU VISIBLE.

+ PRODUITS



Nettoie les bois bruts ou cirés



Facilite le séchage des peintures d'art

Ingrédients :

- 50% white spirit
- 50% essence de térébenthine

DONNÉES LOGISTIQUES

	Code produit	EAN produit	Pnet UVC. (gr)	P brut UVC (gr)	Dim. UVC. L/Vh (mm)	Unité par carton	P brut carton (gr)	Dim. carton L/Vh (mm)	Palettisation	P brut palette (kg)	Dim. palette L/Vh (cm)
1 litre PET	0360511990	3077310519901	825	908	78/78/246	12	10900	320/240/265	60	679	120/80/171

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com

L'ensemble de ces informations est à retrouver sur notre site : www.phebus-qualipro.com



CHARBONNEAUX-BRABANT

1797

52 rue de la Justice, 51722 Reims Cedex
 TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 - FAX : +33 (0)3 26 49 58 95
www.phebus-qualipro.com