



Pattex

NCNC Extra Fort & Rapide

Tube blister 52g



- Séchage rapide en seulement 12H !
- Maintien immédiat
- Résistance finale extra forte

DEFINITION

Pattex Ni Clou Ni Vis Extra Fort & Rapide est une colle super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse. Sa formule acrylique renforcée lui permet d'être **70% plus forte** seulement 12h après le collage !

DESTINATIONS

- Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond, en intérieur ou extérieur abrité.
- Coller une plinthe, un tasseau, du lambris, des baguettes...
- Fixer une rosace, des moulures, des fausses poutres, des dalles plafond...
- Accrocher une patère au mur, une boîte aux lettres en extérieur abrité...

AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR

- Résistance finale extra-forte
- Maintien immédiat
- Séchage très rapide en seulement 12h (Ne pas solliciter le collage avant ce délai)
- Tous types de matériaux* (*sauf PP, PE, PTFE)
- Formule sans solvant, produit non irritant
- Nettoyage facile à l'eau

MISE EN ŒUVRE

Supports : Bois et dérivés, plastiques, caoutchouc, polystyrène, carrelage, pierre, brique, métal protégé contre la corrosion.

Préparation du support

Assurez-vous que le support soit propre, sec, dégraissé, poncé et dépourvu de tout résidu de papier peint.

Assurez-vous qu'au moins une des surfaces soit poreuse.

Mise en œuvre :

- Dévisser le bouchon et enlever l'opercule aluminium.
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces
- Assembler fermement. Le maintien est immédiat.
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- Revisser le bouchon après usage et conserver le tube dans un endroit sec à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES

PATTEX NCNV Original

Maintien immédiat 0 seconde	Sollicitation du collage possible après simplement 12 h, Résistance final obtenue au bout de 24h environ.
Très résistant après séchage, jusqu'à 100kg/cm2* de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support)	Permet de réaliser 1.7m de cordon linéaire de colle de diamètre 5mm.
Utilisable en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec l'eau)	Nettoyage immédiatement à l'eau.
Ne coule pas	Formule sans solvant, non irritante pour la peau
Peut être peint Compense les inégalités du support jusqu'à 10mm	

* Test réalisé sur hêtre

CONDITIONNEMENT

PATTEX NI Clou Ni Vis Extra Fort & Rapide existe en formats cartouche 380g, MSP 120g, MSP 250g tube 260g et tube blister 52g.

STOCKAGE

Durée de conservation : **18 mois** si le produit n'a pas été ouvert et s'il est conservé à l'abri du gel.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>.

Ce produit est réservé à un usage professionnel. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Mise à jour de la fiche technique : mai 2017

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)