



## Fût 30 L + genouillère métal + couvercle - blanc

Ref. : G173421



### Plus produit

Fût plastique certifié contact alimentaire.

Adapté à un grand nombre d'utilisations (saumurage, macération, ...) dans le transport et le stockage des produits alimentaires liquides ou solides.

Homologation par test de migration globale et spécifique.

Parfaite protection du contenu qui est à l'abri de toute contamination grâce au couvercle étanche.

Facilement manipulable et ouverture totale.

### Caractéristiques produit

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Hauteur                        | 430 mm        |
| Diamètre                       | 338 mm        |
| Contenance                     | 30 L          |
| Taux d'emboîtement*            | 0,00 %        |
| Matière                        | PEHD          |
| Couleur                        | Blanc         |
| Hauteur intérieure bas produit | 420 mm        |
| Diamètre intérieur produit     | 270 mm        |
| Poids                          | 1.600 kg      |
| Code EAN                       | 3100411734215 |
| Code douanier                  | 39233090      |

### Données logistiques

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Nombre de pièces par palette | 45      |
| Poids palette                | 87 kg   |
| Longueur palette             | 1000 mm |
| Largeur palette              | 1200 mm |
| Hauteur palette              | 2280 mm |

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.



## Fût 50 L + couvercle languette - blanc

Ref. : G032208



### Plus produit

Fût plastique certifié contact alimentaire.

Adapté à un grand nombre d'utilisations (saumurage, macération, ...) dans le transport et le stockage des produits alimentaires liquides ou solides.

Homologation par test de migration globale et spécifique.

Parfaite protection du contenu qui est à l'abri de toute contamination grâce au couvercle étanche.

Facilement manipulable et ouverture totale.

### Caractéristiques produit

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Hauteur                        | 540 mm        |
| Diamètre                       | 393 mm        |
| Contenance                     | 50 L          |
| Taux d'emboîtement*            | 0,00 %        |
| Matière                        | PEHD          |
| Couleur                        | Blanc         |
| Hauteur intérieure bas produit | 530 mm        |
| Diamètre intérieur produit     | 320 mm        |
| Poids                          | 1.960 kg      |
| Code EAN                       | 3573678660311 |
| Code douanier                  | 39233090      |

### Données logistiques

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Nombre de pièces par palette | 18       |
| Poids palette                | 35,28 kg |
| Longueur palette             | 1200 mm  |
| Largeur palette              | 800 mm   |
| Hauteur palette              | 1690 mm  |

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.



## Fût 100 L + genouillère métal + couvercle - blanc

Ref. : G178921



### Plus produit

Fût plastique certifié contact alimentaire.

Adapté à un grand nombre d'utilisations (saumurage, macération, ...) dans le transport et le stockage des produits alimentaires liquides ou solides.

Homologation par test de migration globale et spécifique.

Parfaite protection du contenu qui est à l'abri de toute contamination grâce au couvercle étanche.

Facilement manipulable et ouverture totale.

### Caractéristiques produit

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Hauteur                        | 650 mm        |
| Diamètre                       | 492 mm        |
| Contenance                     | 100 L         |
| Taux d'emboîtement*            | 0,00 %        |
| Matière                        | PEHD          |
| Couleur                        | Blanc         |
| Hauteur intérieure bas produit | 640 mm        |
| Diamètre intérieur produit     | 400 mm        |
| Poids                          | 4.100 kg      |
| Code EAN                       | 3100411789215 |
| Code douanier                  | 39233090      |

### Données logistiques

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Nombre de pièces par palette | 12      |
| Poids palette                | 71 kg   |
| Longueur palette             | 1000 mm |
| Largeur palette              | 1200 mm |
| Hauteur palette              | 2070 mm |

\* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.



Toutes les Informations techniques sur les températures d'utilisation sont données à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.

## DECLARATION DE CONFORMITE A LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX MATERIAUX & OBJETS AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES

Document de l'ANIA adapté aux produits Gilac

Je soussigné Monsieur : Philippe CAVE  
GILAC  
751, rue de la Mode 01580 IZERNORE

Agissant en qualité de : Responsable qualité

Déclare que nos produits dont les références sont dans le tableau ci-dessous :

| REFERENCE | DESIGNATION                | REFERENCE | DESIGNATION                  |
|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------|
| G173421   | FUT 30L+GEN METAL+CV NOIR  | G105421   | JERRICAN 20 L BLANC          |
| G178721   | FUT 50L+GEN METAL+CV NOIR  |           |                              |
| G032208   | FUT 50L+CV LANGUETTE BLANC | G127021   | BONB+B VIDANGE 20 L BLANC    |
| G178921   | FUT 100L+GEN METAL+CV NOIR | G174721   | BONB.+ GEN MET 20L O.T BLANC |

ont été réalisés avec de la matière POLYETHYLENE 5502  
sans ajout de colorant

Ils sont conformes aux exigences de la réglementation en vigueur concernant les matériaux et objets au contact des denrées alimentaires, à savoir :

- le règlement européen 1935/2004 du 27/10/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
- le règlement européen 2023/2006 du 22/12/2006 modifié, relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
- la réglementation française en vigueur, à savoir le décret sanction 2007-766 du 10 mai 2007, modifié par le Décret n° 2008-1469 du 30 décembre 2008 ;
- le règlement européen n°10/2011 du 14/01/2011 avec les mises à jour, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Ils ne contiennent pas de substance extrêmement préoccupante (SVHC ou « Substance of Very High Concern ») inscrite sur la liste des substances candidates à l'autorisation, avec une concentration aux limites définies (mise à jour du 15 Janvier 2018 répertoriant 181 substances),

Ni de Bisphénol A conformément à la réglementation française interdisant sa présence dans les conditionnements à vocation alimentaire (Loi 2012-1442 du 27/12/2012).

Dans les conditions normales et prévisibles d'emploi,

Nos produits référencés ci-dessus sont aptes au contact de tous les types d'aliments.

En toute hypothèse :

- o La conformité s'entend sous réserve du respect des conditions de stockage, de manutention et d'utilisation de nos produits, telles que prévues par les usages ou les codes professionnels.
- o la personne destinataire de la présente déclaration doit s'assurer de la compatibilité contenant/contenu dont il assume la responsabilité.

Cette déclaration de conformité a été établie sur la base des :

- Déclarations des fournisseurs de matières premières composant les produits objet de la déclaration,
- Analyses de migrations globales, contact répété

| Simulants | Temps en jour | Température en °C | Surface de contact en dm <sup>2</sup> | Volume de simulant en ml | Limite                |
|-----------|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| B         | 10            | 40                | 1                                     | 100                      | 10 mg/dm <sup>2</sup> |
| A         | 10            | 40                | 1                                     | 100                      | 10 mg/dm <sup>2</sup> |
| D2        | 10            | 40                | 1                                     | 100                      | 10 mg/dm <sup>2</sup> |

- Analyses des migrations spécifiques des substances soumises à la limitation

| Noms                         | Identification CAS - EINECS - PM   | Simulant | Temps heure | Température °C | Surface de contact dm <sup>2</sup> | Volume de simulant ml | Limite mg/kg      |
|------------------------------|------------------------------------|----------|-------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Phtalates                    | DBP, BBP, DEHP, DINP+DIDP, DAP     | B        | 10          | 40             | 2                                  | 200                   | Fct des phtalates |
| Amines aromatiques primaires |                                    | B        | 10          | 40             | 2                                  | 200                   | 0.01              |
| Métaux                       | Al, Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn, Ni | B        | 10          | 40             | 2                                  | 200                   | Fct des métaux    |
|                              | n° 356                             | B        | 10          | 40             | 1                                  | 100                   | 3                 |

Ces essais couvrent tout entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure, y compris le chauffage à 70 °C au maximum pendant 2 heures au maximum ou le chauffage à 100 °C au maximum pendant 15 minutes au maximum.

Il est rappelé que, conformément à la Charte d'engagement des industries alimentaires et des industries, des filières de l'emballage, les entreprises membres des organisations professionnelles signataires de la Charte s'engagent à communiquer aux partenaires concernés, en cas de nécessité, l'ensemble des éléments ayant servi de base à l'établissement et à la délivrance de la déclaration de conformité, hors le cas où des éléments seraient couverts par le secret d'une enquête diligentée par la DGCCRF ou par les autorités de contrôle.

Cette déclaration est validée pour une durée de 2 ans. Elle devra être renouvelée dans tous les cas où la conformité à ce qui précède n'est plus assurée et en cas de changement de la réglementation.

Fait à Izernore, le 18 février 2019

Cachet de la société :

**GILAC - Etablissement principal**

751, rue de la Mode  
01580 IZERNORE  
Tél. 04 74 73 22 00  
gilac@gilac.com  
Siren 797 458 007  
TVA FR 80 797 458 007

