



ERES - SAPOLI N.V.
 Tulpenstraat 6
 B-9810 EKE
 T. +32(9)385.59.11
 F. +32(9)385.68.98
 BE0417.890.747
 E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Fiche Technique: SAPOLI Huile blanche

100 ml

PRODUIT / Caractéristiques

Numéro article :	SA38705	Code Intrastat:	27101929
Description :	Huile extra fine destinée à permettre le mouvement fluide des pièces métalliques : pièces de vélo et de motos, serrures, charnières, appareils électriques, machines à coudre et toutes sortes de fines mécaniques.		
Caractéristiques :	<p>AMÉLIORE LE FONCTIONNEMENT: Eres HUILE BLANCHE réduit la résistance permettant un meilleur fonctionnement.</p> <p>PROLONGE LA DURÉE DE VIE: Eres HUILE BLANCHE protège de la corrosion, réduit le frottement et par conséquent l'usure. Vos appareils durent ainsi beaucoup plus longtemps.</p>		
Conseils d'utilisations :	Pour ouvrir, viser le petit capuchon en haut du flacon - Appliquer l'huile - faire bouger la pièce (si possible) - Enlever le surplus de l'huile avec un chiffon propre et sec.		
Spécifications :	Couleur : Clair Odeur : Sans odeur Viscosité : > 21 cST Densité (g/ml) : 0,85 ± 0,05 pH (20°C) : - Matière sèche (%) - Temps de stockage : 5 ans min.	EG - composition :	N/A
Composition INCI :	N/A		

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS :	Emballage primaire	Emballage secondaire	Palette
Type :	Flacon PET avec mini trigger	Caisse américaine, imprimée	EURO 120 x 80 15 kg
Matériel 1 :	Flacon PET 13 g	Carton 60 g	Bois
Matériel 2 :	Spray PP & PE 4 g	Etiquette 2 g	Feuille 200 g
Matériel 3 :	Etiquette 1 g		Carton interméd. 0 g
Poids Net :	85 g	1 020 g	275 kg
Poids Brut :	102 g	1 287 g	363 kg
Dimensions L x P x H mm :	48 x 30 x 155 mm	157 x 132 x 165 mm	1200 x 800 x 1140 mm
Nombre :	Uvc / box : 12	Boxes / palette : 270	UVC /palette : 3 240
Disposition - Palettisation :	3 lignes x 4 bouteilles	6 couches x 45 cartons	
Code EAN- & TU :	5410458387052	15410458387059	

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

Formule :	Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH et CLP règlement. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.
Emballage :	Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.
Conditions:	Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilés les uns sur les autres pendant le stockage ou le transport.
Environnement:	Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueilli, purifié et réutilisé. Notre engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets. Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
 Tulpenstraat 6
 B-9810 EKE
 T. +32(9)385.59.11
 F. +32(9)385.68.98
 BE0417.890.747
 E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technische Fiche: SAPOLI WITTE OLIE

100 ml

PRODUCT / Kenmerken

Artikelnummer :	SA38705	Intrastat code:	27101929
Beschrijving :	Extra fijne olie om metalen onderdelen weer vlot te laten bewegen: fiets- en motoronderdelen, sloten, scharnieren, elektrische toestellen, naaimachines en alle soorten fijne mechaniek.		
Kenmerken :	VERBETERT DE WERKING: Eres WITTE OLIE vermindert de weerstand waardoor alles vlotter draait. VERLENGT DE LEVENSDUUR: Eres WITTE OLIE beschermt tegen corrosie, vermindert de wrijving en vertraagt daardoor slijtage. Zo gaan uw toestellen veel langer mee.		
Gebruiksaanwijzing :	Om te openen, klein dopje bovenaan opendraaien - Olie aanbrengen - onderdeel laten bewegen (indien mogelijk) - Teveel aan olie verwijderen met een propre doek.		
Specificaties :	EG - samenstelling : Nvt Kleur : Helder Geur : Reukloos Viscositeit : > 21 cST Dichtheid (g/ml) : 0,85 ± 0,05 pH (20°C) : - Droge stof (%) : - Bewaartijd : Min 5 jaar		
INCI samenstelling :	Nvt		

VERPAKKING

SPECIFICATIES :	Primaire verpakking	Secundaire verpakking	Pallet
Type :	PET flesje met twist dop	Amerikaanse doos, bedrukt	EURO 120 x 80 15 kg
Materiaal 1 :	Fles PET 13 g	Karton 60 g	Hout
Materiaal 2 :	Twist dop 4 g	Etiket 2 g	Folie 200 g
Materiaal 3 :	Etiket 1 g		(tussen)karton 0 g
Gewicht Netto :	85 g	1 020 g	275 kg
Gewicht Bruto :	102 g	1 287 g	363 kg
Afmetingen L x B x H mm :	48 x 30 x 155 mm	157 x 132 x 165 mm	1200 x 800 x 1140 mm
Aantal :	Stuks per karton: 12	dozen / pallet : 270	Eenheden/pallet: 3 240
Schikking - Stapeling :	3 rijen x 4 flessen	6 lagen x 45 kartons	
EAN- & TU-code :	5410458387052	15410458387059	

MILIEU & WETGEVING

Formule :	De grondstoffen, indeling en etikettering van dit preparaat zijn in overeenstemming met de REACH-regelgeving en CLP-regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze grondstoffenleveranciers.
Verpakking :	De componenten van deze verpakking en het omkarton zijn volledig recycleerbaar. De secundaire kartonnen verpakking bestaat uit FSC-gecertificeerd papier. Het materiaal gebruikt in de verpakking is in overeenstemming met EU richtlijn 94/62/EC en de REACH-regelgeving. Deze informatie is gebaseerd op de gegevens die ons bezorgd werden door onze verpakkingleveranciers.
Conditie:	Onze producten dienen getransporteerd te worden in hun originele verpakking, droog en rechtop. De producten moeten opgeslagen worden in hun originele verpakking, droog, rechtop en bij temperaturen tussen 5°C en 25°C. Paletten mogen bij opslag of transport nooit op elkaar gestapeld worden.
Milieu:	Wij voeren een actief beleid ter voorkoming van afval. Het spoel- en afvalwater wordt opgehaald, gezuiverd en nuttig hergebruikt. Ons engagement binnen FOST PLUS en VAL-I-PAC garandeert een bewust en efficiënt beheersen van onze afvalstroom. Milieu-info verpakking: zie www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
 Tulpenstraat 6
 B-9810 EKE
 T. +32(9)385.59.11
 F. +32(9)385.68.98
 BE0417.890.747
 E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Technical Data Sheet: SAPOLI WHITE OIL

100 ml

PRODUCT / Characteristics

Article number :	SA38705	Intrastat code:	27101929
Description :	Extra fine oil designed to enable the fluid movement of metal parts: bicycle and motorcycle parts, locks, hinges, electrical appliances, sewing machines and all kinds of delicate mechanisms.		
Properties :	IMPROVES OPERATION: Eres WHITE OIL reduces resistance, enabling better operation. EXTENDS LIFE: Eres WHITE OIL protects from corrosion, reduces friction and therefore wear. So your appliances last much longer.		
Instructions :	To open, twist the tiny cover on top - apply the oil - move the element (if possible) - remove the excess oil with a clean and dry cloth.		
Specifications :	Color : Clear Odor : No odor Viscosity : > 21 cST Density (g/ml) : 0,85 ± 0,05 pH (20°C) : - Dry substance (%) - Storage time : min. 5 years	EG - composition :	N/A
INCI composition :	N/A		

PACKAGING

SPECIFICATIONS :	Primary packaging	Secondary packaging	Pallet
Type :	Bottle with mini trigger	American box, printed	EURO 120 x 80 15 kg
Material 1 :	PET bottle 13 g	Cardboard box 166 g	Wood
Material 2 :	PP & PE spray 4 g	Label 2 g	Foil 200 g
Material 3 :	label 1 g		Reinforcem. Cardb. : 0 g
Net weight :	85 g	1 020 g	275 kg
Gross weight :	102 g	1 287 g	363 kg
Dimensions L x W x H mm :	48 x 30 x 155 mm	157 x 132 x 165 mm	1200 x 800 x 1140 mm
Number :	Pcs / box : 12	Boxes / pallet : 270	cons. units/pallet : 3 240
Positioning - Stacking :	3 rows x 4 bottles	6 layers x 45 cartons	
EAN- & TU-code :	5410458387052	15410458387059	

ENVIRONMENT & LEGISLATION

Formula :	The raw materials, classification and labeling of this preparation comply with the REACH Regulation and CLP Regulation. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Packaging :	The primary and secondary packaging are fully recyclable. The secondary cardboard packaging consists of FSC certified paper. The material used in the packaging is in compliance with EU directive 94/62 / EC and the REACH regulation. This information is based on the data provided by our raw material suppliers.
Conditions:	Our products need to be transported in their original packaging, dry and upright. The products need to be stored in their original packaging, dry, upright and at temperatures between 5° C and 25° C. Pallets may not be stacked during storage or transport.
Environment:	We pursue an active policy to prevent waste. The rinsing and waste water is collected, purified and reused usefully. Our commitment within FOST Plus and VAL-I-PAC ensures a conscious and efficient management of our waste stream. Environmental advice packaging material: see www.eres-sapoli.be .