



ERES - SAPOLI N.V.
 Tulpenstraat 6
 B-9810 EKE
 T. +32(9)385.59.11
 F. +32(9)385.68.98
 BE0417.890.747
 E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Fiche Technique: Huile Pied de Bœuf

250 ml

PRODUIT / Caractéristiques

Numéro article :	ER30545	Code Intrastat:	34039100
Description :	Huile Pied de Bœuf permet le lavage à l'eau froide des cuirs pour enlever boues, transpiration et autres impuretés. Pénètre dans chaque crevasse du cuir. Pour tous cuirs lisses: Sellerie, harnais, bottes, chaussures, ...		
Caractéristiques :	Produit naturel: nourrit, entretient, assouplit, imperméabilise		
Conseils d'utilisations :	Laissez chauffer le flacon jusqu'à 21°C au min. (par ex. Sur un radiateur chaud). Appliquez l'HUILE PIED de BOEUF avec un pinceau propre et laisser agir pendant 10 minutes (ou plus, jusqu'à 12 heures, si désiré). Enlevez l'excès d'huile à l'aide d'un chiffon doux et propre. Teste sur un petit endroit du cuir.		
Spécifications :	Couleur : Jaune Odeur : Typique Viscosité : 95 Densité (g/ml) : 0,912 ± 0,05 pH (20°C) : 6,35 ± 0,5 Temps de stockage : 5 ans min.		EG - composition : n/a
Composition INCI :	n/a		

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS :	Emballage primaire	Emballage secondaire	Palette
Type :	Flacon en argent, bouchon rouge	Caisse américaine, imprimée	EURO 120 x 80 15 kg
Matériel 1 :	Flacon PE 44 g	Carton 139 g	Bois
Matériel 2 :	Bouchon PP 4 g	Etiquette 2 g	Feuille 200 g
Matériel 3 :	Etiquette		Carton interméd. 0 g
Poids Net :	228 g	2.736 g	517 kg
Poids Brut :	276 g	3.447 g	667 kg
Dimensions P x H mm :	56 x 120 mm	182 x 242 x 165 mm	1200 x 800 x 1635 mm
Nombre :	Uvc / box : 12	Boxes / palette : 189	UVC /palette : 2.268
Disposition - Palettisation :	3 lignes x 4 bouteilles	9 couches x 21 cartons	
Code EAN- & TU :	5410458305452	15410458305459	

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

Formule :	Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH et CLP règlement. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.
Emballage :	Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.
Conditions:	Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilés les uns sur les autres pendant le stockage ou le transport.
Environnement:	Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueilli, purifié et réutilisé. Notre engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets. Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be .



ERES - SAPOLI N.V.
 Tulpenstraat 6
 B-9810 EKE
 T. +32(9)385.59.11
 F. +32(9)385.68.98
 BE0417.890.747
 E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Fiche Technique: Huile Pied de Bœuf

500 ml

PRODUIT / Caractéristiques

Numéro article :	ER30535	Code Intrastat:	34039100
Description :	Verwijdert slib, transpiratie en ander onzuiverheden van leer. Dringt door in elke spleet van het leer. Te gebruiken op alle soepele leersoorten: zadel, harnas, laarzen, schoenen, ...		
Caractéristiques :	Produit naturel: nourrit, entretient, assouplit, imperméabilise		
Conseils d'utilisations :	Laissez chauffer le flacon jusqu'à 21°C au min. (par ex. Sur un radiateur chaud). Appliquez l'HUILE PIED de BOEUF avec un pinceau propre et laissez agir pendant 10 minutes. Enlevez l'excès d'huile à l'aide d'un chiffon doux et propre. Teste sur un petit endroit du cuir.		
Spécifications :	EG - composition : n/a		
	Couleur : Jaune Odeur : Typique Viscosité : 95 ± 10% Densité (g/ml) : 0,912 ± 0,05 pH (20°C) : 6,35 ± 0,5 Temps de stockage : 5 ans min.		
Composition INCI :	n/a		

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS :	Emballage primaire	Emballage secondaire	Palette
Type :	Flacon en argent, bouchon rouge	Caisse américaine, imprimée	EURO 120 x 80 15 kg
Matériel 1 :	Flacon PE 68 g	Carton 179 g	Bois
Matériel 2 :	Bouchon PP 4 g	Etiquette 2 g	Feuille 200 g
Matériel 3 :	Etiquette		Carton interméd. 0 g
Poids Net :	456 g	5.472 g	525 kg
Poids Brut :	528 g	6.511 g	640 kg
Dimensions P x H mm :	73 x 140 mm	311 x 235 x 171 mm	1200 x 800 x 1518 mm
Nombre :	Uvc / box : 12	Boxes / palette : 96	UVC /palette : 1.152
Disposition - Palettisation :	3 lignes x 4 bouteilles	8 couches x 12 cartons	
Code EAN- & TU :	5410458305353	15410458305350	

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

Formule :	Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH et CLP règlement. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.
Emballage :	Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.
Conditions:	Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilés les uns sur les autres pendant le stockage ou le transport.
Environnement:	Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueilli, purifié et réutilisé. Notre engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets. Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be .