

Pour dégraisser et décoller



PÉTROLE DÉSAROMATISÉ

Dégraissant

Conditionnement(s) disponibles(s): 1L

Nomenclature douanière : 27101925

UTILISATIONS & MODE D'EMPLOI

- Nettoyer et dégraisser des pièces mécaniques : Utiliser pur, par trempage ou au pinceau.

Autres applications sur www.phebus-qualipro.com



NB : AVANT TOUTE UTILISATION, FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE DANS UN ENDROIT PEU VISIBLE.

+ PRODUITS



Nettoyant et dégraissant :
fer et fonte

DONNÉES LOGISTIQUES

	Code produit	EAN produit	Pnet U.V.C. (gr)	P.brut U.V.C (gr)	Dim. U.V.C. L/V/h (mm)	Unité par carton	P.brut carton (gr)	Dim. carton L/V/h (mm)	Palettisation	P.brut palette (kg)	Dim. palette L/V/h (cm)
1 litre PET	0010911990	3077311091192	792	875	78/78/246	12	10500	320/240/265	60	655	120/80/171

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DISPONIBLES SUR www.quickfds.com

L'ensemble de ces informations est à retrouver sur notre site : www.phebus-qualipro.com



CHARBONNEAUX-BRABANT
1797

52 rue de la Justice, 51722 Reims Cedex
TEL : +33 (0)3 26 49 58 70 – FAX : +33 (0)3 26 49 58 95
www.phebus-qualipro.com

21 décembre 2021

Photo créé par freepik - fr.freepik.com



CHARBONNEAUX
BRABANT
1797

Fiche de Spécifications

PETROLE DESAROMATISE

N° de fiche / Code du produit : 00109

Edition des spécifications : 19/10/2020

Remplace : 0109 ind 1

Vérifiée le : 19/10/2020

FDS n°: FDS n° 2020

Etablissement conditionneur : CBX BRABANT Site Valmy

Aspect		Clair et limpide	
Masse volumique à 15°C	I 824-2 Méthode 28	0,790 - 0,825	Kg/L
Indice de réfraction à 20°C	I 824-2 Méthode 28	1,4422	
Teneur en Aromatiques		< 800	ppm
Teneur en soufre		< 1	ppm
Teneur en benzène		< 10	ppm

Point de fusion		Non déterminé	°C
Point ébullition		180 - 260	°C
Point éclair		> 64	°C
T° auto inflammation		> 230	°C
Limites explosion			
Inférieure		0,6	vol%
Supérieure		6	vol%
Pression de vapeur à 20°C		0,5	hPa
Solubilité dans l'eau		Peu soluble	g/L

2. Limite de Garantie : A LIRE ATTENTIVEMENT

- L'information contenue dans ce document est fournie de bonne foi et fondée sur l'état actuel de nos connaissances. Elle ne constitue pas une garantie, sauf en ce qui concerne les spécifications.
- Cette information ne dispense pas l'utilisateur d'un contrôle à réception. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit et de sa mise en œuvre en fonction de l'application souhaitée. Il doit également s'assurer que l'usage qu'il fait du produit est en accord avec la législation en vigueur.
- Ladite garantie est limitée à la valeur d'achat du produit ou à son remplacement.

Ce document n'est pas géré par notre service qualité dans le cas où aucune livraison n'a été réalisée dans les 12 derniers mois. Pour plus d'informations, merci de contacter notre équipe commerciale

Charbonneaux Brabant
Zi Port sec
5 2 rue de la Justice
51100 Reims
France

Telephone +33 (0)0 26 49 58 70
chimie@charbonneaux.com
www.charbonneaux.com