

VAISSELLE

CUISINE

SANITAIRE

LINGE

SOL

VITRES ET
SURFACES
MORDERNES

INDUSTRIE

DIVERS



alix

RAMONAGE

POUDRE DE RAMONAGE

CARACTÉRISTIQUES :

- Couleur : Blanc
- Aspect : Poudre
- Résidu de calcination : <10% à 900°C
- Durée de traitement : Actif pendant 15 jours après combustion
- Compatibilité : Polyvalent, s'utilise sur les combustibles suivants : bois, charbon et mazouts (sauf chaudières à pulvérisation à fuel). Inerte sur la fonte et l'inox, convient pour les cheminées tubées.

UTILISATIONS :

ALIX RAMONAGE est une poudre de ramonage catalytique qui va rendre ininflammable les goudrons déposés dans les conduits de cheminées. Ceux-ci sont responsables de la plupart des incendies de cheminées.

PROPRIÉTÉS :

- S'utilise comme ramonage chimique avant un ramonage mécanique pour en améliorer l'efficacité et en entretien tout au long de la saison de chauffe.
- Augmente le rendement calorifique et réduit les risques de feu de cheminée.
- Convient pour les poêles à charbon, bois ou mazout, pour les cheminées à feu ouvert ou insert, pour toutes les chaudières excepté les chaudières à fuel et à gaz.
- Compatible avec tous les types de conduits

MODE D'EMPLOI :

Dans les cheminées, mettre ALIX RAMONAGE sur les braises. La poudre va s'évaporer et se déposer sous forme d'une pellicule blanchâtre dans le conduit de cheminée. La réaction de catalyse va alors dénaturer les goudrons et les rendre ininflammables. Elle va durer environ 15 jours. Une bonne partie des goudrons tombera dans le foyer ou s'évacuera dans le tirage.

Suivant l'installation et le combustible utilisé, les doses à appliquer seront les suivantes :

	Ramonage chimique	Entretien
Foyer fermé	2 doses pendant 4 feux consécutifs	2 doses tous les 8 à 10 feux
Foyer ouvert	3 doses pendant 4 feux consécutifs	3 doses tous les 8 à 10 feux

1 DOSE = 50 g

RECOMMANDATIONS :

Stocker à une température comprise entre 5 et 40°C.

Effectuer un ramonage chimique quelques jours avant le ramonage mécanique pour en améliorer l'efficacité.

Attention : Le ramonage chimique ne remplace en aucun cas un ramonage mécanique qui seul peut vérifier la vacuité du conduit de cheminée.

CONDITIONNEMENT :

En fla 750 g (ref H 6980).